

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 50

*



**2004/42/IIB
e(840)600**

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 50 è un trasparente acrilico bicomponente ANTI-SCRATCH dotato di rapidissima essiccazione ad aria (tecnologia AIR DRY), conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- riparazioni spot e large repair
- applicazioni sia su basi opache a solvente che idrosolubili
- è dotato di ottima solidità alla luce e alle intemperie
- esente da effetto lente
- risparmio di energia (NO FORNO)
- più produttività

lavorazione

rapporto di miscela



pot – life

1 : 1 in volume con

ACRYDUR ST QA 2300

ACRYDUR FAST QA 2310

2 ore a 25°C

large area

spot repair

applicazione



diluizione

pronto uso

viscosità di applicazione

16 secondi DIN4



ugello

1,3 mm

pressione di applicazione

2 bar



numero mani

2

spessore del film

35 – 45 micron

essiccazione

ad aria 25°C

QA 2300 ST HS

QA 2310 FAST HS



fuori polvere

10 minuti

5 minuti

secco al montaggio

50 minuti

30 minuti

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

600 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.



EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it