



SCHEDA TECNICA

ST 04.027

Prodotto	CEBOFREE WHITE
Descrizione	Finitura multicromatica all'acqua per interni, di facile applicazione ed estrema versatilità. CeboFree White si presta a realizzare svariati effetti: abbinato agli additivi CeboUp consente di creare decorazioni policrome con riflessi metallici oro o argento; l'aggiunta degli additivi colorati CeboAd permette di ottenere particolari screziature dalle molteplici tonalità.
Confezioni	CEBOFREE WHITE è disponibile nelle confezioni da 1,6 lt e 4 lt.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua. Successivamente applicare FondoPlus, Bianco fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo
Colorazione	CEBOFREE è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
Additivi	CeboUp: speciale additivo in pasta a base di pigmenti luminescenti che, aggiunto a CeboFree Black e White, conferisce alla finitura un aspetto metallico e pregiato. CeboUp è disponibile nelle tonalità 341 argento e 342 oro. CeboAd: additivo composto da flocculi colorati che, aggiunto a CeboFree White, permette di ottenere particolari screziature dalle molteplici tonalità. CeboAd è disponibile nelle tinte: Avio, Cenere, Mais, Mattone, Oliva e Tabacco.
Applicazione	CEBOFREE si applica in una mano, con pennello Cebosi da 2,5" (cod. A/26): intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate sulla parete. Dopo 4-6 m ² e comunque prima della completa essiccazione, ripassare la superficie con l'apposita spatola CARESS (A/38), esercitando una leggera pressione. CeboFree dopo la miscelazione con coloranti e additivi deve essere utilizzato entro 48 ore.
Consigli pratici	CEBOFREE è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l CEBOFREE contiene VOC: 30 g/l
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 8 m ² /lt Aspetto fisico: liquido denso Peso specifico: 1,03 g/cm ³ pH: 7 - 7,5 Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia Tempo di essiccazione: 6-8 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Stoccaggio	Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	CEBOFREE non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.027

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.