



SCHEDA TECNICA

ST 04.004

Prodotto	CEBOKISS
Descrizione	Finitura trasparente per interni a base di speciali flakes multicolore che creano un particolare effetto visivo. CEBOKISS, inoltre, dona maggiore brillantezza ai colori. CEBOKISS è disponibile nelle confezioni da 1lt, 2,5lt.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	CEBOKISS si applica su superfici decorate con CEBOSTONE, perfettamente asciutto. Può inoltre essere utilizzato su tutte le finiture decorative acriliche Cebos.
Colorazione	CEBOKISS non prevede alcun tipo di colorazione.
Applicazione	CEBOKISS si applica a pennello in una mano, lavorando a pennellate incrociate. In caso di utilizzo su finiture dai colori scuri o superfici lisce, diluire il prodotto con acqua al 10-15%. CEBOKISS non è applicabile su prodotti a base di calce.
Consigli pratici	Nel caso di utilizzo di CEBOKISS su altre finiture acriliche Cebos, è opportuno effettuare una prova prima di procedere nella posa.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l CEBOKISS contenuto VOC: 36 g/l
Caratteristiche tecniche	Resa teorica: 10 m ² /lt Aspetto fisico: liquido Peso specifico: 1,04 g/cm ³ pH: 8,5 – 9 Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia. Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	CEBOKISS non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.