



SCHEDA TECNICA

ST 04.005

Prodotto

CEBOSI UNIVERSAL

Descrizione

CEBOSI UNIVERSAL è una finitura acrilica all'acqua per interni ed esterni, lavabile, di aspetto opaco e semicoprente, ideale per creare delicata guazzature riferibili a un tempo passato.

CEBOSI UNIVERSAL è disponibile nelle confezioni da 1l, 5l.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei i fondi, a gesso e a civile. A seconda dell'effetto desiderato sono previste diverse modalità e prodotti di preparazione del supporto, riportate alla voce Applicazione.

Colorazione

CEBOSI UNIVERSAL è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendopreparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

Applicazione su CEBOSI FONDO

Dopo accurata pulitura e stuccatura del supporto applicare CEBOSI FONDO colorato nella stessa tinta di CEBOSI UNIVERSAL, con rullo di pelo corto, in una o due mani fino a completa copertura del fondo. Nel caso di muri particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano preventiva di CEBOSI FONDO diluito al 30% con acqua. Attendere la completa essiccazione (6-8 ore).

CEBOSI UNIVERSAL è pronto all'uso e va applicato in una mano con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2,5 e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate a effetto spatolato, sulla superficie preparata con CEBOSI FONDO, evitando riquadrature nette; continuare l'applicazione fino a raggiungere la parte lavorata con l'attrezzo scarico, in modo da evitare evidenti sovrapposizioni di colori.

CEBOSI UNIVERSAL può essere applicato anche con guanto: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo con movimenti circolari uniformi, con mano leggera e più piatta possibile.

Applicazione su CEBOSTONE

Dopo accurata preparazione del supporto, applicare CEBOSTONE colorato nella stessa tinta di CEBOSI UNIVERSAL, in una mano, diluito al 5% max con acqua, mediante una pennellessa media, lavorando a pennellate incrociate al fine di realizzare una superficie con zone sabbiose alternate a zone più lisce. Attendere la completa essiccazione (6-8 ore).

CEBOSI UNIVERSAL è pronto all'uso e va applicato in una mano con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati da 2,5 e 4 pollici: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo a pennellate incrociate a effetto spatolato, sulla superficie preparata con CEBOSTONE, evitando riquadrature nette.

Consigli pratici

CEBOSI UNIVERSAL può essere abbinato agli additivi CEBOAD: consultare le relative Cartelle colori per la scelta della combinazione di tinte e per il ciclo applicativo completo.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l.
CEBOSI UNIVERSAL contiene VOC: 33 g/l.

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 6-10m²/litro, a seconda dell'effetto desiderato

Aspetto fisico: liquido

Peso specifico: 0,97 g/cm³

pH: 8,5 – 9

Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia

Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 04.005

Indicazioni di sicurezza

CEBOSI UNIVERSAL non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.