



SCHEMA TECNICA

ST 04.028

Prodotto

CEBOSPARK

Descrizione

Finitura per interni all'acqua dall'aspetto opaco che consente di realizzare decorazioni di elevato impatto estetico, sia in ambienti domestici sia in attività commerciali. Grazie alla facilità di applicazione risulta particolarmente indicata per la decorazione di grandi superfici. CEBOSPARK è presentato in un'ampia gamma di tinte abbinata agli additivi CeboMagic o CeboGlitter, che esaltano e impreziosiscono le superfici decorate alternando l'aspetto opaco della finitura allo scintillio della luce riflessa dai glitter. La versatilità del sistema consente infinite personalizzazioni a seconda della scelta colore e della combinazione con i diversi tipi di glitter. CEBOSPARK può essere utilizzato su fondi a gesso o a civile, opportunamente trattati.

Confezioni

CEBOSPARK è disponibile nelle confezioni da 1 L – 2,5 L – 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua. Successivamente applicare FondoPlus, fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

Colorazione

CEBOSPARK può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori.

Additivi

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

CeboMagic: additivo in pasta per interni a base di micro-glitter olografici, dall'effetto ottico tridimensionale e multicolore. Aggiunto a CEBOSPARK conferisce un tocco di raffinata magia agli ambienti. Effettuare l'aggiunta di CeboMagic in tempi prossimi alla posa della finitura; utilizzare il prodotto additivato entro 6 giorni.

CeboGlitter: additivo in polvere per interni a base di glitter lamellari che, aggiunto a CEBOSPARK, conferisce alla finitura un aspetto scintillante. Effettuare l'aggiunta di CeboGlitter in tempi prossimi alla posa della finitura; utilizzare il prodotto additivato entro 6 giorni.

Diluizione

20% con acqua.

Applicazione

CEBOSPARK si applica diluito al 20% con acqua in due mani, con l'apposito pennello CeboSi da 2½ o 4 pollici procedendo a pennellate incrociate. Attendere l'avvenuta essiccazione (6-8 ore) tra una mano e l'altra.

Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.

Consigli pratici

per ottenere tinte più nitide con meno screziature soprattutto nei colori più chiari è possibile aggiungere CeboMagic o CeboGlitter solo prima di applicare la seconda mano di CEBOSPARK.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
CEBOSPARK contiene VOC: 30 g/l



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.028

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 7-8 mq / lt
Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 1,32 g/cm³
ph: 8,5 – 9
Resistenza al lavaggio: il prodotto sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOSPARK non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.